Steuersatz / Headset

Ahead 1“

		AH-09	AH-10
Gabelschaft	fork steerer	1“ threaded	1“
obere Bauhöhe	upper stack height	29,2 mm	16,4 mm
untere Bauhöhe	lower stack height	13,2 mm	14,7 mm
Stapelhöhe	total stack height	42,4 mm	31,1 mm
Einpresstiefe	cup skirt lenght	10,0 mm	10,0 mm
Einpress∅ Lagerschale	∅ cup skirt	30,0 mm	30,2 mm
∅ Lagerschale	∅ cup	44,0 mm	43,8 mm
∅ Steuersatzboden	∅ base plate	26,4 mm	26,4 mm
Lager unten	lower bearing	AC2738-36/45	AC2738-36/45
Lager oben	upper bearing		
Dichtung	sealing	LAB	R3
Gewicht	weight	101g	86g

Ahead 1$^{1/4}$“

		AH-114
Gabelschaft	fork steerer	1 1/4“
obere Bauhöhe	upper stack height	17,1 mm
untere Bauhöhe	lower stack height	13,7 mm
Stapelhöhe	total stack height	30,8 mm
Einpresstiefe	cup skirt lenght	9,5 mm
Einpress∅ Lagerschale	∅ cup skirt	37,0 mm
∅ Lagerschale	∅ cup	48,2 | 51,8 mm
∅ Steuersatzboden	∅ base plate	30,0 | 33,0 mm
Lager unten	lower bearing	61807
Lager oben	upper bearing	71806
Dichtung	sealing	R2
Gewicht	weight	128g

Semi Integrated 1.5“

		Ai-25
Gabelschaft	fork steerer	1 1/8“
obere Bauhöhe	upper stack height	8,5 mm
untere Bauhöhe	lower stack height	7,5 mm
Stapelhöhe	total stack height	16,0 mm
Einpresstiefe	cup skirt lenght	15,0 mm
Einpress∅ Lagerschale	∅ cup skirt	49,65 mm
∅ Lagerschale	∅ cup	54,5 mm
∅ Steuersatzboden	∅ base plate	30,0 mm
Lager unten	lower bearing	S71806
Lager oben	upper bearing	
Dichtung	sealing	R3
Gewicht	weight	143g

Ahead 1$^{1/8}$“

	AH-01	AH-03	AH-06	AH-07	AH-11	AH-06 Block Lock
			1 1/8“			
	12,7 mm	14,0 mm	16,5 mm	16,0 mm	27,6 mm	26,1 mm
	10,7 mm	14,5 mm	14,0 mm	14,0 mm	14,2 mm	14,0 mm
	23,4 mm	29,2 mm	30,5 mm	30,5 mm	41,8 mm	40,1 mm
	10,0 mm	9,6 mm	9,6 mm	22,0 mm	9,6 mm	9,6 mm
	34,0 mm	34,0 mm	34,0 mm	34,0 mm	34,0 mm	34,0 mm
	47,1 mm	48 mm	48,4 mm	48,4 mm	48,4 mm	56,7 | 48,4mm
	30,0 mm	30,0 mm	30,0 mm	30,0 mm	30,0 mm	30,0 mm
	CXS3041-45	AC3041-45	S71806	S71806	S71806	S71806 / SAC3041-45
	LAB	R2	R3	R3	R3	R3
	***64g | **76g	106g	109g	125g	123g	118g

Ahead 1.5“

	AH-15	AH-15R
	1.5“	1 1/8“
	16,7 mm	16,7 mm
	14,2 mm	14,2 mm
	30,9 mm	30,9 mm
	15,2 mm	15,2 mm
	49,65 mm	49,65 mm
	59,5 mm	59,5 mm
	39,8 mm	30,0 mm
	S71808	S71806
	R3	R3
	158g	195g

Semi Integrated 1$^{1/8}$“

	Ai-03	Ai-22	Ai-22 Block Lock
		1 1/8“	
	16,5 mm	8,0 mm	21,9 mm
	5,8 mm	5,4 mm	14,2 mm
	22,3 mm	13,4 mm	36,1 mm
	9,4 mm	7,7 mm	7,7 mm
	44,0 mm	44,0 mm	44,0 mm
	49,5 mm	49,5 mm	56,6 | 49,5 mm
	30,0 mm	30,0 mm	30,0 mm
	AC3041-36/45	S71806	S71806
	AC3041-45		SAC3041-45
	R2	R3	R3
	96g	***74g | **90g | *93g	117g

Integrated (41 mm)

	Ai-24R1	Ai-24R1LS	Ai-69
		1 1/8“	
	11,0 mm	14,0 mm	12,7 mm
		14,5 mm	10,7 mm
		29,2 mm	23,4 mm
	30,0 mm	30,0 mm	30,0 mm
	SAC3041-36/45 / SAC3041-45	SAC3041-36/45 / SAC3041-45	SAC3041-36/45 / SAC3041-45
	LAB	LAB	R3
	***45g | **55g | *60g	***48g | **558g | *62g	s 74g

Integrated (41,8 mm)

	Ai-26R1	Ai-26R1LS	Ai-69 Campa
		1 1/8“	
	11,0mm	13,0mm	16,4 mm
	30,0 mm	30,0 mm	30,0 mm
	SAC3042	SAC3042	SAC3042
	LAB	LAB	R3
	s 68g	s 72g	s 83g

Tapered

		AX-06R	AX-06R Block Lock	AX-06	AX-06 Block Lock	AX-15	AX-22R	AX-22R Block Lock	AX-22	AX-22 Block Lock
Gabelschaft	fork steerer	1 1/8“	1 1/8“	1 1/8“ - 1.5“	1 1/8“ - 1.5“	1 1/8“ - 1.5“	1 1/8“	1 1/8“	1 1/8“ - 1.5“	1 1/8“ - 1.5“
obere Bauhöhe	upper stack height	16,5 mm	26,1 mm	16,5 mm	26,1 mm	16,7 mm	8,5 mm	21,9 mm	8,0 mm	21,9 mm
untere Bauhöhe	lower stack height	14,2 mm	14,2 mm	14,2 mm	14,2 mm	14,2 mm	14,2 mm	14,2 mm	14,2 mm	14,2 mm
Stapelhöhe	total stack height	30,7 mm	40,3 mm	30,7 mm	40,3 mm	30,9 mm	22,2 mm	36,1 mm	22,2 mm	36,1 mm
Einpresstiefe	cup skirt lenght	9,6 | 15,2 mm	9,6 | 15,2 mm	9,6 | 15,2 mm	9,6 | 15,2 mm	15,2 mm	7,7 | 15,2 mm	7,7 | 15,2 mm	7,7 | 15,2 mm	7,7 | 15,2 mm
Einpress∅ Lagerschale	∅ cup skirt	34,0 | 49,65 mm	34,0 | 49,65 mm	34,0 | 49,65 mm	34,0 | 49,65 mm	49,65 mm	44,0 | 49,65 mm	44,0 | 49,65 mm	44,0 | 49,65 mm	44,0 | 49,65 mm
∅ Lagerschale	∅ cup	48,0 | 59,5 mm	56,7 | 59,5 mm	48,0 | 59,5 mm	56,7 | 59,5 mm	59,5 mm	49,5 | 59,5 mm	56,6 | 59,5 mm	49,5 | 59,5 mm	56,6 | 59,5 mm
∅ Steuersatzboden	∅ base plate	30,0 mm	30,0 mm	39,8 mm	39,8 mm	39,8 mm	30,0 mm	30,0 mm	39,8 mm	39,8 mm
Lager unten	lower bearing	S71806	S71806	S71806	S71808	S71808	S71806	S71806	S71808	S71808
Lager oben	upper bearing		SAC3041-45	S71808	SAC3041-45	S71806		SAC3041-45	S71806	SAC3041-45
Dichtung	sealing	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3
Gewicht	weight	153g	175g	136g	159g	179g	129g	178g	127g	162g

Tapered

		AX-25R	AX-25	AX-24R	AX-24	AiSX-225R	AiSX-22	AiSXE-22	AiX-22 (R)	AiX-22 (R) Block Lock
Gabelschaft	fork steerer	1 1/8“	1 1/8“ - 1.5“	1 1/8“	1 1/8“ - 1.5“	1 1/8“	1 1/8“ - 1.5“	1 1/8“ - 1.5“	1 1/8“ - 1.5“ / 1 1/8“	1 1/8“ - 1.5“ / 1 1/8“
obere Bauhöhe	upper stack height	8,5 mm	8,5 mm	12,2 mm	12,2 mm	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	8,0 mm	21,9 mm
untere Bauhöhe	lower stack height	14,2 mm	14,2 mm	14,2 mm	14,2 mm	7,5 mm	4,8 mm	4,8 mm	1,0 mm	1.0 mm
Stapelhöhe	total stack height	22,7 mm	22,7 mm	26,4 mm	26,4 mm	16,0 mm	13,3 mm	13,3 mm	9,0 mm	22.9 mm
Einpresstiefe	cup skirt lenght	15,00 | 15,2 mm	15,00 | 15,2 mm	15,2 mm	15,2 mm	7,7 | 15,2 mm	7,7 | 7,4 mm	7,7 | 7,4 mm	7,7 mm	7,7 mm
Einpress∅ Lagerschale	∅ cup skirt	49,65 mm	49,65 mm	49,65 mm	49,65 mm	44,0 | 49,65 mm	44,0 | 55,0 mm	44,0 | 56,0 mm	44,0 mm	44,0 mm
∅ Lagerschale	∅ cup	59,5 mm	59,5 mm	59,5 mm	59,5 mm	49,5 | 54,5 mm	49,5 | 61 mm	49,5 | 62,9 mm	49,5 mm	49,5 mm
∅ Steuersatzboden	∅ base plate	30,0 mm	39,8 mm	30,0 mm	39,8 mm	30,0 mm	39,8 mm	39,8 mm	39,8 mm / 30.0 mm	30,9 mm / 30.0 mm
Lager unten	lower bearing	S71806	S71808	S71806	S71808	S71806	SAC4052	SAC4052	SAC4052	SAC4052
Lager oben	upper bearing		S71806	SAC3041-45	SAC3041-45		S71806	S71806	S71806	SAC3041-45
Dichtung	sealing	R3	R3	R3 / LAB	R3 / LAB	R3	R3	R3	R3	R3
Gewicht	weight	161g	147g	132g	114g	114g	102g	103g	85g	120g

ride with us

Steuersatz / Headset

Tapered

		AiX-24	AiX-24 1 1/4“	AiX-26	AiX-69 (R)
Gabelschaft	fork steerer	1 1/8“ - 1.5“	1 1/8“ - 1 1/4“	1 1/8“ - 1.5“	1 1/8“ - 1.5“ / 1 1/8“
obere Bauhöhe	upper stack height	14,8 mm	14,8 mm	12,3 mm	19,0 mm
untere Bauhöhe	lower stack height	1,0 mm	1,0 mm	1,0 mm	1,0 mm
Stapelhöhe	total stack height	15,8 mm	15,8 mm		
Einpresstiefe	cup skirt lenght				
Einpress∅ Lagerschale	∅ cup skirt				
∅ Lagerschale	∅ cup				
∅ Steuersatzboden	∅ base plate	39,8 mm	33,0 mm	39,8 mm	39,8 mm / 30.0 mm
Lager unten	lower bearing	SAC4052	SAC3547	SAC4052	SAC4052
Lager oben	upper bearing	SAC3041-45	SAC3041-45	SAC3042	SAC3042
Dichtung	sealing	R3 / LAB	R3 / LAB	R3 / LAB	R3
Gewicht	weight	77g	79g	86g	100g

OEM

		AiX-69F	AiX-69 1 1/4“	Ai-70	Ai-71
Gabelschaft	fork steerer	1 1/8“ - 1 1/4“	1 1/8“ - 1 1/4“	1 1/8“ - 1 1/4“	1 1/8“ - 1 1/8“ / 1.5“
obere Bauhöhe	upper stack height	19,1 mm	16,5 mm	16,0 mm	16,5 mm
untere Bauhöhe	lower stack height	1,0 mm	1,0 mm		1,0 mm
Stapelhöhe	total stack height	20,1 mm	17,5 mm		17,5 mm
Einpresstiefe	cup skirt lenght				
Einpress∅ Lagerschale	∅ cup skirt				
∅ Lagerschale	∅ cup				
∅ Steuersatzboden	∅ base plate	33 mm	33,0 mm		30,0 | 39,8 mm
Lager unten	lower bearing	AC3547	SAC3547	AC3748	AC4052
Lager oben	upper bearing	AC3042	SAC3042	61707	AC3041-45
Dichtung	sealing	R3	R3	R3	R3
Gewicht	weight	109g	104g	86g	89g

OEM

		AX-57C	AX-25C	RHS-2C	Ai-2X	AiSX-325	AiSX-03	AX-03	AiX-03	Ai-29
Gabelschaft	fork steerer	1 1/8“ - 1.5“	1 1/8“ - 1.5“	1 1/8“	1 1/8“	1 1/8“	1 1/8“ - 1.5“	1 1/8“ - 1.5“	1 1/8“ - 1 1/8“ / 1.5“	1 1/8“
obere Bauhöhe	upper stack height	18,4 mm	18,5 mm	8,8 mm	21,5 mm	16,2 mm	5,4 mm	16,7 mm	5,4 mm	17,5 mm
untere Bauhöhe	lower stack height	9,85 mm	9,85 mm	4,4 mm	2,2 mm	7,3 mm	4,6 mm	14,2 mm	1,0 mm	1,5 mm
Stapelhöhe	total stack height	28,25 mm	28,35 mm	13,2 mm	23,7 mm	23,5 mm	10,0 mm	30,9 mm	6,4 mm	19,0 mm
Einpresstiefe	cup skirt lenght	11,0 mm	11,0 mm	9,8 | 8,6 mm	7,7 mm	9,4 | 11,0 mm	9,4 | 7,4 mm	9,6 | 15,2 mm	9,4 mm	9,5 | 8,6 mm
Einpress∅ Lagerschale	∅ cup skirt	49,65 mm	49,65 mm	47,0 | 46,0 mm	44,0 mm	44,0 | 49,65 mm	44,0 | 55,0 mm	44,0 | 49,65 mm	44,0 mm	
∅ Lagerschale	∅ cup	57,0 mm	55,0 mm	52,0 | 54,0 mm	52,0 mm	49,5 | 54,5 mm	49,5 | 61,0 mm	49,5 | 59,5 mm	49,5 mm	34,0 | 43,1 mm
∅ Steuersatzboden	∅ base plate	39,8 mm	39,8 mm	30,0 mm	30,0 mm	30,0 mm	39,8 mm	39,8 mm	30,0 | 39,8 mm	30,0 mm
Lager unten	lower bearing	AC4052	AC4052	S71806	AC3041-36/45	71806	AC4052	S71808	AC4052	SAC3041-45
Lager oben	upper bearing	71806	71806		AC3041-45	AC3041-45	AC3041-45	SAC3041-45	AC3041-45	S71806
Dichtung	sealing	R3 / LAB	R3	R3	R2	R2	R3 / R2	R3	R2	R2
Gewicht	weight	130g	126g	108g	83g	119g	106g	132g	80g	106g

Lager / bearings

Lager	Ausführung	Dichtung	∅ außen	∅ innen	Breite	Tragzahl, stat.	Gewicht
bearing	type	seal	∅ outer	∅ inner	width	load capacity [N]	weight [g]
61803	* | ** | ***	2RS	26 mm	17 mm	5 mm	1.450	8
3803	*	2RS	26 mm	17 mm	7 mm	2.000	15
71902		RS	28 mm	15 mm	5 mm	1.730	15
S41728		2RS	28 mm	17 mm	10 mm	2.970	20
61903	* | ** | ***	2RS	30 mm	17 mm	7 mm	2.500	20
61804	* | ** | ***	2RS	32 mm	20 mm	7 mm	2.300	19
6003	*	2RS	35 mm	17 mm	10 mm	3.200	39
61904	* | ** | ***	2RS	37 mm	20 mm	9 mm	3.500	40
61805	*	2RS	37 mm	25 mm	7 mm	2.420	23
71805	* | ** | ***	RS	37 mm	25 mm	7 mm	2.420	23 | ** 21
AC2738		2RS	38 mm	27 mm	6,5 mm	2.130	18
AC3041.5 36°		RS	41,5 mm	30 mm	6,5 mm	2.760	21
AC3041.5 45°		RS	41,5 mm	30 mm	6,5 mm	2.760	21
AC3041 45°	* | ** | ***	2RS	41mm	30 mm	6,5 mm	2.760	22 | ** 19
AC3041 36°/ 45°	* | **	2RS	41mm	30 mm	6,5 mm	2.760	20 | ** 18
AC3042		2RS	42 mm	30 mm	7 mm	2.900	26
71806	* | ** | ***	2RS	42 mm	30 mm	7 mm	2.900	27 | ** 23
AC3244°		2RS	44 mm	32 mm	8 mm	2.990	29
61707	*	2RS	44 mm	35 mm	5 mm	1.470	15
61807	*	2RS	47 mm	35 mm	7 mm	3.250	30
AC3748		2RS	48 mm	37 mm	7 mm	3.750	26
61808	*	2RS	52 mm	40 mm	7 mm	3.650	35
71808		2RS	52 mm	40 mm	7 mm	3.650	35
AC4052	*	2RS	52 mm	40 mm	7 mm	4.850	31

* Ausführung auch in Edelstahl (S)
available also in stainless steel (S)

** Ausführung auch als Hybrid: Edelstahl-Ringe, Keramikkugeln (CXS)
available also as hybrid: stainless steel races, ceramic balls(CXS)

*** Ausführung in Vollkeramik (CX) - ultimate
available also as fully ceramic (CX) - ultimate

Die Firma ACROS Sport GmbH arbeitet ständig an der Verbesserung ihrer Produkte im Zuge der technischen Weiterentwicklung. Aus diesem Grund behalten wir uns Änderungen gegenüber den Abbildungen und Beschreibungen vor, ohne dass daraus ein Anspruch auf Änderung an bereits ausgelieferten Produkten abgeleitet werden kann. Technische Angaben, Maße und Gewichte verstehen sich mit entsprechenden Toleranzen. Nachdruck oder Übersetzung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der ACROS Sport GmbH. Die erwähnten Markennamen unterliegen entsprechenden Schutzrechten und sind auch ohne weitere Kennzeichnung Eigentum ihrer rechtmäßigen Besitzer. Alle Rechte nach dem Gesetz des Urheberrechts vorbehalten. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten!
The company ACROS Sport GmbH is constantly striving to improve product designs as technical developments continue. We therefore reserve the right to make alterations which must not correspond to the text and illustration, and without incurring obligation to alter any products previously delivered. Technical specifications, dimensions and weights are to be understood with the corresponding allowances. Reproduction or translation of this publication, in whole or in part, is not permitted without the written consent of ACROS Sport GmbH. All brand designations mentioned are subject to the proprietary right. Even if not precisely defined they remain the property of their legitimate owners. All rights under the provisions of the copyright act are reserved. Misprinting and erros are excepted!

ACROS ride with us

Nabe MTB / Hub MTB










		.54	.54	.74	.74	.75	.75	.75FR	.75FR 150mm
		vorn | front	hinten | rear	vorn | front	hinten | rear	vorn | front	hinten | rear	vorn | front	hinten | rear
Freilauf		-	5 Sperrklinken à 5mm 30-fach Verzahnung Aluminium, sandgestrahlt Shimano kompatibel	-	5 Sperrklinken à 7mm 30-fach Verzahnung Aluminium, sandgestrahlt Shimano kompatibel	-	5 Sperrklinken à 7mm 30-fach Verzahnung Aluminium, sandgestrahlt Shimano kompatibel	-	5 Sperrklinken à 7mm 30-fach Verzahnung Aluminium, sandgestrahlt Shimano kompatibel
	free-wheel	-	*5 pawls each 5mm 30-engagement aluminium, shot peened Shimano compatible*	-	*5 pawls each 7mm 30-engagement aluminium, shot peened Shimano compatible*	-	*5 pawls each 7mm 30-engagement aluminium, shot peened Shimano compatible*	-	*5 pawls each 7mm 30-engagement aluminium, shot peened Shimano compatible*
Einsatzbereich	*defined purpose*	XC		XC - AM		AM - FR		FR - DH	
Achse	*axle*	Aluminium oversized 17mm		Aluminium oversized 17mm		Aluminium oversized 17mm		Aluminium oversized 17mm	
Lagerung		2 Industrie-Rillenkugellager	3 Industrie-Rillenkugellager 1 Nadellager	2 Industrie-Rillenkugellager	3 Industrie-Rillenkugellager 1 Nadellager	2 Industrie-Rillenkugellager	3 Industrie-Rillenkugellager 1 Nadellager	2 Industrie-Rillenkugellager	3 Industrie-Rillenkugellager 1 Nadellager
	bearing	*2deep groove ball bearings*	*3 deep groove ball bearings 1 needle bearing*	*2deep groove ball bearings*	*3 deep groove ball bearings 1 needle bearing*	*2deep groove ball bearings*	*3 deep groove ball bearings 1 needle bearing*	*2deep groove ball bearings*	*3 deep groove ball bearings 1 needle bearing*
Dichtung	seal	Drag-Seal		Drag-Seal		Drag-Seal		Drag-Seal	
Speichenloch ∅	spoke hole ∅	2.5mm		2.5mm		2,5 mm		2.8 mm	
Einbaubreite	spacing	100mm	135mm	100mm	135mm	QR 100 mm TA20 110 mm	135 mm	QR 100 mm TA20 110 mm	150 mm
Flanschabstand	flange distance	57,2mm	52,5mm	57,2 mm	52,6 mm	53,6 mm	52,6 mm	52,5 mm	60,0 mm
links	left	22,0mm	33,2mm	22,0 mm	32,3 mm	22,1 mm	33.4 mm	21,5mm	30,0 mm
rechts	right	35,2mm	19,3mm	35,2 mm	19,3 mm	31,5 mm	19,2 mm	31,0mm	30,0 mm
Teilkreis ∅ links	pitch circle ∅ left	57mm	57mm	57,0 mm	57,0 mm	56,0 mm	56,0 mm	58,0 mm	57,0 mm
Teilkreis ∅ rechts	pitch circle ∅ right	42mm	57mm	57,0 mm	57,0 mm	53,0 mm	56,0 mm	52,0 mm	57,0 mm
Lochzahl	hole drilling	28|32	28|32	32	32	32	32	32	32
Gewicht	weight	QR cxs146g | s149g TA15 cxs137g | s138g	QR cxs254g | s257g	QR 157g TA15 146g	QR 270g | TA15 268g X-12 268g	QR 187g TA20 185g	QR 294g | TA10 291g X12 298g | TA12 294g	TA20 203g	TA12 367g X12 371g

Nabe Road / Hub Road






		:54	:54 130mm	:54 135mm	:54 130mm
		vorn | front	hinten | rear	hinten | rear	hinten | rear
Freilauf		-	5 Sperrklinken à 5mm 30-fach Verzahnung Aluminium, sandgestrahlt Shimano kompatibel		5 Sperrklinken à 5mm 30-fach Verzahnung Alu, sandgestrahlt Campagnolo kompatibel
	free-wheel	-	*5 pawls each 5mm 30-engagement aluminium, shot peened Shimano compatible*		*5 pawls each 5mm 30-engagement alloy, shot peened Campagnolo compatible*
Einsatzbereich	*defined purpose*	RD			
Achse	*axle*	Aluminium (Carbon bei ultimate) oversized 17mm			
Lagerung		2 Industrie-Rillenkugellager	3 Industrie-Rillenkugellager 1 Nadellager		3 Industrie-Rillenkugellager 1 Nadellager
	bearing	*2deep groove ball bearings*	*3 deep groove ball bearings 1 needle bearing*		*3 deep groove ball bearings 1 needle bearing*
Dichtung	seal	Drag-Seal			
Speichenloch ∅	spoke hole ∅	2.5mm			
Einbaubreite	spacing	100mm	130mm	135mm	130mm
Flanschabstand	flange distance	75mm	56,1mm	56,1mm	50,7mm
links	left	37,5mm	35,6mm	33,1mm	33,2mm
rechts	right	37,5mm	20,5mm	23mm	17,5mm
Teilkreis ∅ links	pitch circle ∅ left	35mm	35mm	35mm	35mm
Teilkreis ∅ rechts	pitch circle ∅ right	35mm	52mm	52mm	52mm
Lochzahl	hole drilling	16|20|24|28|32	20|24|28|32	20|24|28|32	20|24|28|32
Gewicht	weight	cxs88g | s90g	cxs204g | s206g	cxs206g | s208g	cxs203g | s205g

Conversion Kits

CFW - conversion kit front wheel
CRW - conversion kit rear wheel

.54 Conversion Kits


222.XX.901CFW_QR


222.XX.910CFW_TA9


222.XX.910CFW_TA15


222.XX.901CRW_QR


222.XX.901CRW_TA10

.74 Conversion Kits


222.XX.910CFW_QR


222.XX.910CFW_TA9

222.XX.910CFW_TA15


222.XX.901CRW_QR


222.XX.901CRW_TA10

222.XX.901CRW_X12

.75 Conversion Kits


224.XX.910CFW_QR


224.XX.910CFW_TA15

224.XX.910CFW_TA20

224.XX.901CRW_QR


224.XX.901CRW_TA10


224.XX.901CRW_X12


224.XX.901CRW_TA12

.75FR Conversion Kits


224.XX.910CFW_TA20


226.XX.902CRW_X12


226.XX.902CRW_TA12

Innenlager / Bottom Bracket




		A-BB Mountain Series		A-BB Road Series			
		MT_S	MT_CXS	Press Fit	BB-30R	RD_S	RD_CXS	RD_CXS
Gewindetyp	type of thread	BSA (1.37" x 24tpi)	BSA (1.37" x 24tpi)	-	-	BSA (1.37" x 24tpi)	BSA (1.37" x 24tpi)	ITA (36" x 24tpi)
Tretlagergehäuse	bottom bracket housing	68,0 mm | 73,0 mm	68,0 mm | 73,0 mm	89,5 mm | 92 mm	68,0 mm	68,0 mm	68,0 mm	70,0 mm
Einschraubtiefe	thread engagement lenght	r 15,0 mm | l 12,8 mm	r 15,0 mm | l 12,8 mm	r| 10,0 mm	r| 8,5 mm	r 15,0 mm | l 12,8 mm	r 15,0 mm | l 12,8 mm	r| 12,8 mm
Bauhöhe	cup height	11,0 mm	11,0 mm	2,25 mm	11,3 mm	12,0 mm	12,0 mm	11,0 mm
Gewicht	wheight	103g	101g	61g	93g	106g	104g	95g

A-BB MT compatibility	Shimano	**XTR**	FC-M960, FC-M970* | **XT** FC-M760, FC-M761, FC-M770 , FC-M771*
		LX	FC-M580, FC-M581 | **Deore** FC-M532 | **Hone** FC-M600-2, FC-M601-3
		Saint	FC-M801, FC-M810-2 | **Hone** FC-M600-2, FC-M601-3
	Race Face		all X-Type kinds

A-BB RD compatibility	Shimano	**DuraAce**	FC-7800, FC-7803, FC-R-700
		Ultegra	FC-6600, FC-6603
		105	FC-5600, FC-5603
	Race Face		all X-Type kinds

*RTS Kurbelschraube nicht verwendbar!
RTS tension screw not usable!
Weitere Innenlagerhülsen verfügbar, z.B. 83mm.
More tubes available e.g. for 83mm.

MT Innenlager grundsätzlich auch verwendbar mit ROAD Kurbeln, wenn auf beiden Seiten der 1mm Spacer eingesetzt wird! 1mm Spacer sind im Lieferumfang enthalten und dienen dem Toleranzausgleich.
MT bottom brackets can generally also be used for ROAD if you add a 1mm spacer on each side. 1mm spacers are included in the scope of delivery and are used to compensate tolerances.

Pedal / pedal



A-Flat		
Länge	length	120 mm
Breite	width	110 mm
Höhe	height	20 mm
Gewicht	weight	468g
Farben	colors	schwarz black | weiß white

Vorbau / stem



A-STEM				
Länge	length	85 mm	100 mm	115 mm
Gewicht	weight	177g	186g	200g
∅ Lenker	∅ handlebar		25.4 mm	
∅ Gabelschaft	∅ steerer		1 1/8"	
Farben	colors		schwarz | black	

Sattelstütze / seatpost

A-SP		∅ 27.2	∅ 30.0	∅ 30.9	∅ 31.6
Länge	length	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Gewicht	weight	215g	219g	218g	244g
Länge	length	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Gewicht	weight	265g	267g	260g	296g
min. Einstecktiefe	min. insert length	90,0 mm			
Verstellbereich	adjustability	stufenlos und kinderleicht einzustellen stepless adjustability and a piece of cake to adjust			
Farben	colors	Stütze in schwarz, Einsätze in allen 15 ACROS Eloxalfarben post in black, inserts in all 15 ACROS anodizing colours